

CUDY GS1026PS2 24-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 UPLINK GIGABIT PORTS AND 2 GIGABIT SFP SLOTS 300W

Naziv:

CUDY GS1026PS2 24-PORT GIGABIT POE+ SWITCH
WITH 2 UPLINK GIGABIT PORTS AND 2 GIGABIT SFP
SLOTS 300W

Slika:



Šifra:

#BM2726931739889628040

Barkod:

6971690793333

Proizvođač:

CUDY

Detalji

Kategorija:

LAN RUTERI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

23,226.73 RSD *WEB CENA
25,549.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

26-GbE, 2-SFP PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 300W i tihim sistemom hlađenja. 24×GbE sa 802.3at/af Mode A PoE 2×Uplink GbE + 2×Uplink SFP 300W napajanje Podrazumevani/prošireni režimi Watchdog u proširenom režimu Desktop, Rack-Mount 320×207×44 mm (12,6×8,15×1,73") Verzija modela: GS1026PS2 1.0 Protokoli 802.3 Protokoli: 802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair 802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair 802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair 802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kablova 802.3k kontrola protoka 802.3af PoE 802.3at PoE Advanced: Watchdog Interfejsi Fizička dugmad: Default/Ektend DIP prekidač, PoE LED prekidač PoE+ Ethernet portovi: 24×GbE Uplink Ethernet portovi: 2×GbE, 2×SFP Portovi proširenog režima: #17~#24 LED: Snaga, DIP režim (SV), Link/ACT/PoE status svakog PoE porta, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE Max status Ulaz za napajanje: AC Ulaz Performanse Brzina bakra i rastojanje: Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps Cat. kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabit Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima. Maksimalna brzina prosleđivanja: 41,664 Mpps Maksimalni kapacitet prebacivanja: 56 Gbps Tabela MAC adresa: 8192 Bafer paketa: 3 Mbit Načini napajanja: AC AC: 100-240V 50/60Hz Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10 Maksimalna potrošnja energije (W) 200 Pouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F) Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F) Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača Materijal kucišta: Metal Dimenzija 320×207×44 mm; 12,6×8,15×1,73 inča Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalaciju Informacije o poručivanju Karton Neto težina: 12,05 kg (26,57 lbs) Bruto težina kartona: 13,05 kg (28,77 lbs)