

CUDY GP1200, AC1200 XPON WI-FI ROUTER GPON/EPON, CWMP, OMCI, 4-QUEUE QOS, AND EASYMESH

Naziv: CUDY GP1200, AC1200 XPON WI-FI ROUTER
GPON/EPON, CWMP, OMCI, 4-QUEUE QOS, AND
EASYMESH

Slika:



Šifra: #BM2726931739890888620

Barkod: 6971690793425

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

NEMA NA STANJU

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,430.92 RSD *WEB CENA
4,874.01 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

xPON Wi-Fi ruter za pouzdano primenu FTTx rešenja, koji sadrži GPON/EPON dvostruke režime, CWMP, OMCI, 4-queue QoS i EasyMesh.-1.15 GHz Dual-Core CPU-Max 2.48 Gbps GPON / 1.25 Gbps EPON-4-Stream Dual-Band Wi-Fi 5-867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi 1-1x SC/APC Slot-4x Gigabit Ethernet Ports-OMCI/OAM/TR069/TR098/TR181-EasyMeshVerzija modela: GP1200 1.0CPU čipset: RTL9607CDetalji CPU-a: 1,15 GHz Dual-CoreMemorija/Skladištenje Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NANDDDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3xPONProtokoli: GPON (ITU G. 984 standard, klasa B+); EPON (802.3ah)Brzina GPON: 2,488 Gbps downstream / 1,244 Gbps upstreamEPON: 1,25 Gbps downstream / upstreamTalasna dužina TX: 1310 nm; RX: 1490 nmMaksimalna daljina prenosa: 20 kmWireless5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps5 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)Wi-Fi antene: 2x fiksneMaksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5 dBiPojačanje antene od 2,4 GHz Maks.: 5 dBiBeamforming: TrueMaksimalne performanse dometa: 170 m (558 stopa)Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.Performanse zida: Jedan drveni zid debljine < 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7")Interfejsi SC/APC Port: 1Gigabitni RJ45 portovi: 4USB-A 2.0 portovi: Opcioni za porudžbinu od ISP-aLED: -Power-PON-LOS-Internet-2,4 GHz Wi-Fi-5 GHz Wi-Fi-WPS-LANFizička dugmad:-Dugme za uključivanje/isključivanje-Dugme za resetovanje-VPS dugme-Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-jaUlaz za napajanje: DC JackPower Power Methods: DCDC: 12V 1AUlaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC; Izlaz: 12V 1A DCPouzdanost Radna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacijeSertifikati: FCC, CEInstalacija: Desktop, Montaža na zidDimenzija: 173x123,8x33 mm, 6,81x4,87x1,3 inčaTežina: proizvoda 288 g (10,16 oz.)Sadržaj paketa GP1200Power AdapterEthernet CableUputstvo za instalaciju