

CUDY AP3000, AX3000 CEILING MOUNT, 2.5G WI-FI 6 ACCESS POINT

Naziv: CUDY AP3000, AX3000 CEILING MOUNT, 2.5G WI-FI 6 ACCESS POINT

Slika:



Šifra: #BM2726901739890895653

Barkod: 6971690792978

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 8,481.99 RSD *WEB CENA
9,330.19 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Verzija modela AP3000 1.0 CPU čipset: MT7981BA
Detalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core
CPU Memorija/Skladištenje Flash/ROM: 256 MB (2 Gbit)
NAND
DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4
Wireless 5 GHz
Wi-Fi brzina: 2402 Mbps
2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps
5 GHz Wi-Fi strimovi: 3T3R (3x3 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)
Wi-Fi antene: 5x Unutrašnje
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,6 dBi
Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 4,8 dBi
FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3x velike snage; 2,4 GHz: 2x velike snage
Beamforming: True
Maksimalne performanse dometa: 200 m (656 stopa)
Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4")
Interfejsi 2.5G RJ45 portovi: 1
Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje
LED: sistem
Fizička dugmad: Dugme za resetovanje
Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta
Power Methods: DC; 802.3at/af PoE; Pasivni PoE
DC: 12V 1.5A
Pasivni PoE: 48 ~ 57V
Adapter za napajanje: AP3000 | DC adapter u kutiji: Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 12V 1.5A
DC
AP3000_P | PoE adapter u kutiji: Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 48V
Pasivni PoE
Maksimalna potrošnja energije (W): 12 W (48 V PoE) 12 W (DC)
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 6,1 W (48 V PoE) 6,1 W (DC)
Pouzdanost Advanced: Hardware Watchdog
ESD kontaktna zaštita: 4kV
ESD zaštita vazduha: 8kV
Radna temperatura okoline: -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije
Sertifikati: FCC, CE
Mehanička instalacija
Montaža na zid
Montaža na plafon
Dimenzija PH231,9x57,1 mm; PH9,13x2,25 inča
Težina proizvoda 494 g (17,43 oz.)
Sadržaj paketa: AP3000 Power Adapter
Montažni komplet
Ethernet Cable
Uputstvo za instalaciju