

EG-UPS-PS2000-02 GEMBIRD 2000VA (1600W) PURE SINE WAVE UPS, LCD DISPLAY, 2XSCHUKO + 3XC13 USB

Naziv: EG-UPS-PS2000-02 GEMBIRD 2000VA (1600W) PURE SINE WAVE UPS, LCD DISPLAY, 2XSCHUKO + 3XC13 USB

Slika:



Šifra: #BM775851739891042148

Barkod: 8716309124812

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 41,141.40 RSD *WEB CENA
45,255.54 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

ULTIMATE DEFENCEIzlaz čistog sinusnog talasaObezbedite rezervno napajanje - Sprečava gubitak podatakaŠtiti vašu osetljivu i vrednu opremuSavršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulazKompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju-Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom-USB interfejs-Automatska regulacija naizmjeničnog napona (AVR)-Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja-Zvučni i vizuelni alarmi-LCD ekran i LED indikator statusa-Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenjaTip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasomTalasni oblik: čisti sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)Vreme prebacivanja: tipično do 10 msVreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)Baterija: 151 k 65 k 94 mm, zapečaćena olovno-kiselinska 12V/9Ah, F2 terminali k 3 komVreme punjenja: do 90% nakon 6-8 satiUtičnice: C14 ulaz, izlazi: 3k IEC C13, 2k SchukoInterfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMPRadni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacijeSnaga: 2000VA (1600 W)Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)Buka: < 50 dB na udaljenosti od 1 mDimenzije: 144 k 410 k 215 mmTežina proizvoda: 18,5 kgFunkcija "hladnog starta".Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700 W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.