

**CUDY LT700 AC1200 INDOOR/OUTDOOR 4G CAT 6 WI-FI ROUTER**

Naziv: CUDY LT700 AC1200 INDOOR/OUTDOOR 4G CAT 6 WI-FI ROUTER

Slika: 

Šifra: #BM2726901739892110946

Barkod: 6971690793142

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 16,004.70 RSD \*WEB CENA  
17,605.17 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Verzija modela: LT700 Outdoor 1.0CPU - Čipset: MT7621- Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core, MIPS1004KcMemorija/Skladištenje - Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NI- DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3- Čelijski standardi: 4G LTE Kat. 6- Čelijske antene: 2x odvojive- Odvojivi konektor za čelijske antene: SMA ženski- Opcije SIM kartice: 1x Nano SIM slot- Dostupne verzije: EU, SADEU verzija- Pogodan region za mobilne uređaje: Evropa, Bliski istok, Afrika, Australija, Brazil- Maksimalna DL brzina: 300 Mbps (LTE-FDD), 220 Mbps (LTE-TDD)- Maksimalna UL brzina: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)- Napredni: DL 2CA, DL 2x2 MIMO- Čelijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8Američka verzija - Pogodan za regiju: Sjedinjene Američke Države, Kanada- Maksimalna DL brzina: 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)- Maksimalna UL brzina: 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)- Napredni: DL 2CA, DL 4x4 MIMO- Čelijski opsezi LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48Wireless- 5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps- 2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps- 5 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)- 2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)- Wi-Fi antene: 2x interne- Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,2 dBi- Pojačanje antene od 2,4 GHz Maks: 4,0 dBi- Beamforming: True- FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 2x Interni; 2,4 GHz: 2x Interni- Performanse dometa: Max: 170 m (558 stopa); Park: 150 m (492 stopa); Ulica: 50 m (164 ft); Šuma: 30 m (98 stopa)- Wall Performance: NAInterfejsi - Fizička dugmad: Dugme za resetovanje- Gigabitni RJ45 portovi: 1- Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje- LED: Sistem, Internet, LAN, Wi-Fi, Jačina čelijskog signala- Ulaz za napajanje PoE preko Ethernet portaPower - Power Methods: 802.3at/af PoE; Pasivni PoE- Pasivni PoE: 48~57V- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC- Izlaz: 48V 0.32A DCPouzdanost - Zaštita od munje/prenapona: DM 2kV, CM 6kV- ESD kontaktna zaštita: 6kV- ESD zaštita vazduha: 8kV- Radna temperatura okoline: -20 C ~ 60 C (-4 F ~140 F)- Povećajte radnu temperaturu sa SIM karticom industrijske klase: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)- Radna vlažnost: 0% ~ 100% bez kondenzacije- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeCertifikati: FCC, CEDimenzija - Telo uređaja: 240x100x53,7 mm; 9,45x3,94x2,11 inča- Svaka antena: 197,5x21,6x15,5 mm; 7,78x0,85x0,61 inča- Težina proizvoda: EU: 466,5 g (16,46 oz.); SAD: 465,9 g (16,43 oz.)- Instalacija: Montaža na zid: Pole-mount- Sadržaj paketa: LT700 Outdoor, Odvojive antene, PoE adapter, Power Cord, Montažni komplet, Ethernet Cable, Uputstvo za instalaciju