

LAN ROUTER TP-LINK TL-R480T+ 5PORT/1WAN/4LAN

Naziv:

LAN ROUTER TP-LINK TL-R480T+ 5PORT/1WAN/4LAN

Slika:



Šifra:

#BM4366851741752254110

Barkod:

6935364040437

Proizvođač:

TP-LINK

Detalji

Kategorija:

SVIČEVI

Oznake:

NOVO

Atributi:

TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS
POE: NE
BROJ PORTOVA - LAN: 5
MONTAŽA U RACK: DA
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
SFP PORTOVI: NE**Cena**

Cena sa PDV:

8,188.00 RSD *WEB CENA
9,006.80 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

TL-R480T+ širokopojasni ruter za balansiranje opterećenja je mudar izbor za mala preduzeća. Donosi vam visok povraćaj ulaganja sa malim troškovima. Sa tri promenljiva WAN/LAN porta, TL-R480T+ podržava do 4 WAN porta, koji mogu da zadovolje različite zahteve za pristup Internetu preko jednog uređaja. TL-R480T+ integriše višestruke strategije balansiranja opterećenja, napredni KoS i jak zaštitni zid da bi vam obezbedio konzistentno vreme neprekidnog rada mreže i pouzdano Ethernet povezivanje. Štaviše, lako je upravljati TL-R480T+ preko uslužnog programa zasnovanog na vebu, što čini izgradnju i upravljanje vašom mrežom praktičnjim.

Do 4 WAN porta opremljena naprednim balansom opterećenja kako bi se garantovao maksimalni propusni opseg i rezervne mogućnosti

Pruža opsežno upravljanje klijentskim nalogom i mrežom za administratore sa podržanim PPPoE serverom

Podešava resurse propusnog opsega određenim klijentima na osnovu njihovog jedinstvenog okruženja

aplikacija

TL-R480T+ Specifikacije

Hardverske karakteristike

Standardi i protokoli

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3k

TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS

Interfejs

1 fiksni Ethernet WAN port

1 fiksni Ethernet LAN port

3 promenljiva Ethernet WAN/LAN porta

Mrežni mediji

10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maks. 100m)

100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maks. 100m)

Dugme za resetovanje

Unutrašnje univerzalno napajanje

AC100-240V~ 50/60Hz Ulaz

Dimenzije (Š x D x V) 11,6 x 7,1 x 1,7 in. (294 x 180 x 44 mm)

13-inčna standardna širina za postavljanje u rack,
visina 1U

Flash 4MB DRAM 64MB

LED PVR, SIS, WAN, LAN, WAN/LAN

Istovremena sesija 30000

DHCP

DHCP server/klijent

DHCP rezervacija

Svitch Setting

Port Mirror

Rate Control

Port Configuration

Port VLAN

Tip WAN veze Statički/Dinamički IP, PPPoE, PPTP, L2TP,
Dual Access, Bigpond kabl

MAC klon Izmenite WAN/LAN MAC adresu

Napredne funkcije

ACL IP/MAC/URL/WEB filtriranje

IGMP IGMP proksi/IGMP njuškanje

Prosleđivanje virtuelnog servera, pokretanje porta,
DMZ

Usmeravanje smernica ravnoteže opterećenja,
rezervna kopija linkova

NAT Jedan-na-jedan NAT, Multi-Nets NAT

Rutiranje Statičko rutiranje

Bezbednost FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS odbrana, Ping smrti

Kontrola propusnog opsega kontrole saobraćaja, ograničenje sesije

Menadžment

Servisni PPPoE server, E-bilten, dinamički DNS, UPnP, kontrola aplikacija

Podešavanje vremena održavanja, letnje računanje vremena, SNMP, dijagnostika, nadogradnja firmvera, fabrička podešavanja/ponovno pokretanje, rezervna kopija/vraćanje, sistemski dnevnik, daljinsko upravljanje, statistika

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sistemski zahtevi Microsoft Vindovs 98SE, NT, 2000, KSP, Vista ili Vindovs 7, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F),

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije,

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Router TP-LINK TL-R480T+ 5port/1WAN/4LAN](#)