

LAN MK TP-LINK TBE550E BE9300/WIFI7/ PCIE/BT5.4

Naziv: LAN MK TP-LINK TBE550E BE9300/WIFI7/ PCIE/BT5.4

Slika:



Šifra: #BM4366881741752407104

Barkod: 4895252507836

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: MREŽNE KARTICE

Oznake:

Atributi: INTERFEJS: PCI-E

CenaCena sa PDV: 20,334.00 RSD *WEB CENA
22,367.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Neuporediva brzina u tri opsega — Povećajte svoje ukupne brzine do 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2,4 GHz)

WiFi 7 Standard — Oslobodite puni potencijal opsega od 6 GHz da biste udvostručili propusni opseg u odnosu na prethodnu generaciju.

Šira pokrivenost signalom — Dve višesmerne antene sa magnetizovanom bazom su dizajnirane za optimalan prijem signala.

Pouzdan Bluetooth 5.4 — Poboljšanje bezbednosti i pouzdanosti u odnosu na Bluetooth 5.3 velike brzine poslednje generacije

Poboljšana bezbednost — Najnovije bezbednosno poboljšanje, WPA3, pruža poboljšanu zaštitu u zaštiti lične lozinke.

Brza instalacija sa USB diskom — Priključite USB disk sa resursima koji ste dobili uz Archer TBE550E da biste brzo vozili bez mreže. Uživajte u jednostavnoj i prijateljskoj instalaciji adaptera.

Višebojno Wi-Fi statusno osvetljenje — Opremljena živopisnim LED svetlosnim efektima, baza pruža intuitivan pokazatelj statusa mreže, poboljšavajući funkcionalnost i estetiku.

Podržani operativni sistem — samo Windows 11 (64-bit)

HARDVERSKJE KARAKTERISTIKE

Dimenzije 3,7 × 4,8 × 0,8 in (95,2 × 120,8 × 21,5 mm)

Tip antene 2× Tri-Band antene visokih performansi

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

bežični standardi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ak/be

Brzina WLAN signala 6 GHz:

11be: do 5760 Mbps (dinamički)

11ak: Up to 2402Mbps (dinamički)

5 GHz:

11be: do 2880 Mbps (dinamički)

11ak: do 2402 Mbps (dinamički)

11ac: do 1732 Mbps (dinamički)

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11a: Do 54 Mbps (dinamički)

2,4 GHz:

11be: do 688 Mbps (dinamički)

11ak: do 574 Mbps (dinamički)

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54 Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost VLAN prijema 6 GHz:

11ak HE20 MCS0: -94 dBm

11be EHT320 MCS13: -44dBm

5 GHz:

11ac VHT20 MCS0: -94 dBm

11be EHT160 MCS13: -48dBm

2,4 GHz:

11n HT20 MCS0: -95 dBm

11be EHT40 MCS13: -56dBm

Snaga WLAN prenosa 2,4 GHz: 24dBm(FCC) (EIRP)/
20dBm(CE) (EIRP)

5 GHz: 24 dBm (FCC) (EIRP) /20 dBm (CE) (EIRP)

6 GHz: 20 dBm (FCC) (EIRP) /20 dBm (CE) (EIRP)

WLAN režimi Infrastrukturni režim

Bežična bezbednost WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-
PSK

Sertifikacija FCC/CE/IC/NCC/JRF/VCCI/BSMI

Sadržaj pakovanja Archer TBE550E

Magnetizovana baza antene sa 1m pletenim RF kablom

2k antene visokih performansi

Niskoprofilni nosač

Bluetooth zaglavni kabl

Vodič za brzu instalaciju

Resursni USB disk

Sistemske zahteve Podržani operativni sistem: samo Windows 11 (64-bit).

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Dodatna oprema Specifikacije Dužina produžnog kabla:
1 m

Dužina Bluetooth kabla: 0,3 m

Link [LAN MK TP-LINK TBE550E BE9300/WiFi7/PCIe/BT5.4](#)