

4G+ ROUTER TP-LINK ARCHER MR505 AC1200/3GLAN/SIM SLOT

Naziv: 4G+ ROUTER TP-LINK ARCHER MR505
AC1200/3GLAN/SIM SLOT

Slika:



Šifra: #BM4366901741752408794

Barkod: 8885020620078

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: INTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: NE
BROJ PORTOVA: 3
4G/SIM SLOT: DA
USB PORT: DA
BRZINA PROTOKA: 750 MBPS - 1750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND
REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV: 13,425.00 RSD *WEB CENA
14,767.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Napredni 4G+ ruter – podržava 4G+ Cat6 za povećanje brzine podataka do 300 Mbps

Uključite SIM karticu i igrajte – nisu potrebne konfiguracije, kompatibilnost SIM kartica u više od 100 zemalja je osigurana godinama testiranja na terenu

Podržan MU-MIMO – istovremeni tokovi podataka povećavaju WiFi propusnost i efikasnost mreže.

Kompatibilan sa EasiMesh-om – fleksibilno kreirajte WiFi mrežu za celu kuću

Bolji signal za veze svuda – uživajte u stabilnim i efikasnim vezama sa svakim uređajem.

Puni gigabitni portovi – pružaju pouzdane žičane veze za uređaje sa intenzivnim propusnim opsegom, kao što su konzole za igre i IPTV

Režim Wi-Fi rutera – priključite Ethernet kabl u WAN/LAN port za fleksibilan pristup kao rezervnu opciju ako ne možete da uspostavite 4G vezu

Jednostavno podešavanje i upravljanje pomoću aplikacije Tether

HARDVERSKA KARAKTERISTIKE

Interfejs 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN port

2 × 10/100/1000 Mbps LAN porta

1 × utor za nano SIM karticu

2 × spoljni interfejs SMA-F antene

Napajanje 12V/1.5A

Dimenzije (Š x D x V) 212 × 157,5 × 57 mm (8,35 × 6,20 × 2,24 in)

Antena 2 odvojive spoljne LTE antene

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 300 Mbps na 2,4 GHz, 867 Mbps na 5 GHz

Osetljivost prijema 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm

11ac HT20: -73 dBm

11ac HT40: -68 dBm

11ac HT80: -64 dBm

11n HT20: -77 dBm

11n HT40: -73 dBm

2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm

11n HT20: -72 dBm

11n HT40: -69 dBm

Snaga prenosa < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, bežični raspored, WMM, bežičnu statistiku

WAN Failover Da

Bežična bezbednost 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise

Tip mreže Kompatibilan sa većinom mobilnih operatera i podržava 4G/3G:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

TDD-LTE: B38/B40/B41

(2600/2300/2500 MHz)

DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8

(2100/850/900 MHz)

KARAKTERISTIKE OFTVERA

Kvalitet usluge daje prioritet mrežnom saobraćaju po uređaju

Bezbednosni DoS, IPv4 SPI zaštitni zid, IPv6 zaštitni zid, povezivanje IP i MAC adresa, kontrola pristupa, filtriranje usluga

WAN tip Dinamički IP/Statički IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Upravljanje TP-Link Cloud, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje

DHCP server, lista DHCP klijenata, rezervacija adresa

Port Forwarding ALG, Virtuelni server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dinamički DNS TP-Link, DinDns, NO-IP

VPN VPN server: PPTP VPN, OpenVPN

Filtriranje URL adresa roditeljske kontrole, kontrole vremena

Protokoli IPv4, IPv6

Mreža za goste 2,4 GHz Mreža za goste k 1, 5 GHz Mreža za goste k 1

DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa 4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 bežični dvopojasni gigabitni ruter Archer MR505

1,5 m adapter za napajanje

RJ45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [4G+ Router TP-LINK Archer MR505 AC1200/3GLAN/SIM slot](#)