

LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1048 10/100 48PORT RACKMOUNT

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK TL-SF1048 10/100 48PORT RACKMOUNT

Slika:



Šifra: #BM4366851743221086490

Barkod: 6935364021702

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS
POE: NE
BROJ PORTOVA - LAN: 48
MONTAŽA U RACK: DA
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV: 20,763.00 RSD *WEB CENA
22,839.30 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: TL-SF1048 10/100Mbps prekidač je dizajniran da zadovolji potrebe najzahtevnijih radnih grupa i zahteva za povezivanje odeljenja. Svih 48 portova podržavaju automatski MDI/MDIX, nema potrebe da brinete o vrsti kabla, jednostavno priključite i igrajte. Štaviše, sa inovativnom energetski efikasnom tehnologijom, TL-SF1048 može da uštedi do 50%* potrošnje energije, a 80% materijala za pakovanje može da se reciklira, što ga čini ekološki prihvatljivim rešenjem za vašu poslovnu mrežu.

TP-LINK zelena tehnologija

Ovaj prekidač nove generacije TL-SF1048 10/100Mbps sadrži najnovije inovativne energetski efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze i dužini kabla kako bi ograničio ugljeni otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, zabranjujući

upotrebu određenih opasnih materijala. Osim toga, 80% materijala za pakovanje se može reciklirati.

Visoke performanse

Sa arhitekturom komutacije bez blokiranja, TL-SF1048 prosleđuje i filtrira pakete punom brzinom žice za maksimalnu propusnost. A IEEE 802.3k kontrola protoka za Full Duplex režim i protivpritisak za Half Duplex režim ublažavaju gužve u saobraćaju i čine da TL-SF1048 radi pouzdano.

Jednostavan za upotrebu

Automatske karakteristike ovog Fast Ethernet prekidača čine instalaciju „uključi i koristi“ i bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Automatski MDI/MDIX eliminiše potrebu za ukrštenim kablovima. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 Mbps) i inteligentno se prilagođava za kompatibilnost i optimalne performanse.

Karakteristike:

48 10/100Mbps RJ45 portova

Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 50%

Podržava samoučenje MAC adrese i automatski MDI/MDIX

Standardno čelično kućište od 19 inča za ugradnju u stalak

Standardi i protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k

Interfejs 48 10/100Mbps RJ45 portova (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)

Mrežni medij 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100 m) 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e ili više kabl (maksimalno 100 m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Napajanje 100-240VAC, 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije: 9,9 V (220 V/50 Hz)

Dimenzije (Š k D k V) 17,3*7,1*1,7 in. (440*180*44 mm)

Kapacitet prebacivanja 9,6 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 7,14Mpps

Tabela MAC adresa 8K

Zelena tehnologija Inovativna energetski efikasna tehnologija štedi energiju do 50%

Metod prenosa Čuvanje i prosleđivanje

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sistemske zahteve Microsoft® Vindovs® KSP, Vista™, Vindovs 7 ili Vindovs 8, MAC® OS, NetVare®, UNIKS® ili Linuk.

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F);
Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F);
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije; Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SF1048 10/100 48port Rackmount](#)

