

**SVIČ 10/100/1000 24 PORT TP-LINK TL-SG3428X JETSTREAM™ L2+ UPRAVLJIV + 4 10GE SFP+ SLOTS**

Naziv: SVIČ 10/100/1000 24 PORT TP-LINK TL-SG3428X  
JETSTREAM™ L2+ UPRAVLJIV + 4 10GE SFP+ SLOTS

Slika:



Šifra: #BM676851725553857948

Barkod: 6935364010522

Proizvođač: TP - LINK

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi: TIP: UPRAVLJIV  
BROJ PORTOVA (RJ-45): 24  
GIGABIT ETHERNET: DA  
POE: NE

**Cena**

Cena sa PDV: 50,452.00 RSD \*WEB CENA  
55,497.20 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Slaj na kome svič radi  
Podrška za QoS (Quality of Service)  
Upravljanje putem mreže  
Upravljanje preko oblaka  
ARP inspekcija  
Postavke konfigurisanja lokacije (Configuring Location Settings - CLI)

Evidencija sistemskih događaja  
MIB podrška *Yes*

### Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora *24*  
Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora  
*Gigabit Ethernet (10/100/1000)*  
Port konzole RJ-45/Micro-USB

### Mreža

Mrežni standard  
*IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x*  
Podrška za 10G  
Upravljanje portova  
Upravljanje na osnovu politike  
Podrška za kontrolu protoka  
Agregacija portova (linkova)  
Kontrola broadcast storm-a  
Ograničenje brzine  
QoS protokole  
Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u  
*10, 100, 1000 Mbit/s*  
Aktivno prepoznavanje veza  
VLAN podrška

### Prenos podataka

Veličina adresne tabele *8000 ulazi*  
Kapacitet razvodnika *20 Gbit/s*  
Brzina prosleđivanja *41,66 Mpps*  
Broj statičkih ruta *48*  
Podrška za Jumbo frejmove

### Sigurnost

Svojstva DHCP *DHCP snooping*  
ICMP snooping  
Filtriranje po MAC adresi  
Zaštita od netli  
Potvrda identiteta  
*Potvrda identiteta na osnovu MAC-a, Potvrde identiteta na osnovu portova*

### Opcije za usmeravanje na više adresa

Multicast podrška

### Dizajni

Montaža na stalak  
Standard veličine *1U*  
Boja proizvoda *Crno*  
LED indikatori

### Menadžment potrošnje

Napajanje u paketu  
Ulazni napon naizmjenične struje *100 - 240 V*  
Ulazna frekvencija naizmjenične struje *50/60 Hz*  
Potrošnja energije (maks.) *19,22 W*

### Napajanja preko UTP kabla (PoE)

Napajanje preko LAN-a (PoE)

### Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T)*0 - 45 °C*  
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje *-40 - 70 °C*  
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)  
*5 - 90%*  
Disipacija toplote *65,58 BTU/h*

### Težina i dimenzije

Širina *440 mm*  
Dubina *180 mm*  
Visina *44 mm*