

**SVIČ SMART 10/100/1000 8-PORT TP-LINK TL-SG108PE/4 POE**

Naziv: SVIČ SMART 10/100/1000 8-PORT TP-LINK TL-SG108PE/4 POE

Slika:



Šifra: #BM676851725556215959

Barkod: 6935364094744

Proizvođač: TP - LINK

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi: BROJ PORTOVA (RJ-45): 8  
TIP: NEUPRAVLJIV  
GIGABIT ETHERNET: DA  
POE: DA

**Cena**

Cena sa PDV: 9,371.00 RSD \*WEB CENA  
10,308.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

## Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora 8  
Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora  
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Mreža

Mrežni standard  
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE  
802.3u, IEEE 802.3x  
Podrška za 10G  
Preslikavanje portova  
Agregacija portova (linkova)  
Kontrola prometa  
VLAN podrška  
Broj VLAN-ova 32

## Prenos podataka

Veličina adrese tabele 4000 ulazi  
Kapacitet razvodnika 16 Gbit/s  
Podrška L-prosledi  
Duzina frejmova  
Brzina prosledivanja paketa (1 Gbps) 11900000 pps  
Paket baferovane memorije 1,5 MB

## Sigurnost

IGMP Snooping  
Zastita od petlji

## Dizajni

Boja proizvoda Crno  
LED indikatori  
Aktivnosti, Vezni, PoE, Napajanja, Brzina, Statusi  
Sertifikacija FCC, CE, RoHS

## Menadžment potrošnje

Ulazni napon naizmjenične struje 220 V  
Ulazna frekvencija naizmjenične struje 50 Hz  
Ulazni jednosmerni napon 48 V  
Struja na ulazu 1,5 A  
Struja na izlazu 1,25 A  
Potrošnja energije (maks.) 65,2 W

## Napajanja preko UTP kabla (PoE)

Napajanje preko LAN-a (PoE)  
Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE) 4  
Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE) 4  
Opseg napona za napajanje putem Eterneta (PoE)  
220 - 220 V  
Ukupna snaga za napajanje putem Eterneta (PoE) 55 W

## Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T) 0 - 40 °C  
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje -40 - 70 °C  
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)  
5 - 95%

## Težina i dimenzije

Širina 158 mm  
Dubina 401 mm  
Visina 25 mm