

MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760M DS3H DDR4 VGA/HDMI/DPNaziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760M DS3H DDR4
VGA/HDMI/DP

Slika:



Šifra: #BM811821725556775729

Barkod: 4719331850876

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700
CHIPSET: B760
PODRŽANA MEMORIJA: DDR4**Cena**Cena sa PDV: 13,990.00 RSD *WEB CENA
15,389.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Osnovne karakteristike	
Brend	GIGABYTE
Čipset	Intel B760
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4x DDR4
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered

	ECC memoriju
Podržane memorije	2.133MT/s, 2.400MT/s, 2.666MT/s, 2.933MT/s, 3.000MT/s, 3.200MT/s, 3.300MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.666MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.866MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 4.133MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.300MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.500MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.700MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.933MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 5.133MT/s (O.C.), 5.333MT/s (O.C.)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4 (4x SATA III)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)
Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke
Mreža	
Model	Realtek®
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Priključci na zadnjem panelu	1x VGA D-sub 1x RJ-45 (LAN) 3x3.5mm audio 1x PS/2 1x USB C 1x HDMI 2.0 1x USB 3.2 Tip C Gen2 3x USB 3.2 Tip A Gen1 2x USB 2.0 Tip A 2x DisplayPort 1.2
Unutrašnji priključci	
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Priključci	1x Serijski port 1x Front panel audio 1x Paralelni port 2x USB 2.0 Naponski priključci: 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector 1x USB 3.2 (podrška za USB 3.2

	Gen 1 port)
Ostali priključci	1 x addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset button, 1 x reset jumper, 1 x RGB LED strip header, 1x CPU Fan header, 1x TPM Header, 3x System Fan header
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Slotovi	
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	2
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III