

UPS ONLINE INTEX IT-6KVA/6000W

Naziv: UPS ONLINE INTEX IT-6KVA/6000W

Slika:



Šifra: #BM2855851725561131195

Barkod: 8902956013144

Proizvođač: INTEX

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 169,990.00 RSD *WEB CENA
186,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Opis	<ul style="list-style-type: none">• Zelena energija dizajnirana za uštedu energije i zaštitu životne sredine• Viši faktor snage• Viša efikasnost• Veća struja punjenja• Može se povezati sa više baterijskih paketa paralelno• Brže održavanje
Nazivna kapacitet:	6KVA/6000W
ULAZ	
Ulazni formati:	L+N+PE (Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE))
Nazivni ulazni napon:	208/220/230/240VAC
Opseg ulaznog napona:	110-300VAC (110-176VAC, 280-300VAC sa ograničenjem snage)
Opseg frekvencije:	50/60Hz±6Hz,±10Hz (podesivo)
Ulazni faktor	≥0.99

snage:	-----
Ulazna harmonijska distorzija:	≤5% THD (linearno opterećenje), ≤8% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8
IZLAZ	
Izlazni formati:	L+N+PE (Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE))
Izlazni napon:	208/220/230/240VAC
Izlazna tačnost:	±1%
Izlazna frekvencija:	AC režim: isti kao AC, režim baterije: 50/60Hz±1%
Izlazna harmonijska distorzija:	≤2% THD (linearno opterećenje), ≤5% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8
Izlazni faktor snage:	1
Vreme prenosa:	AC režim na režim baterije: 0ms, inverter mod na bypass mod: 4ms
EFIKASNOST MAŠINE	AC režim: Maksimalna efikasnost 95.5%, efikasnost pri punom opterećenju 95% Režim baterije: Maksimalna efikasnost 95.3%, efikasnost pri punom opterećenju 94.8%
BATERIJA	Količina baterija: 16*7AH Vreme rezervne napajanja: U zavisnosti od korisnikovih zahteva i konfiguracije Struja punjenja: PT1K-10K: 1.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) spoljna baterijska jedinica PT1KL-10KL: 5.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo)
RADNO OKRUŽENJE	Ambient Temperature: 0-40°C Ambient Humidity: 20%-95% (bez kondenzacije) Temperature Storage: -15-60°C (Baterija: 0-40°C) Altitude: <1000m, smanjenje kapaciteta iznad 1000m, maksimalno 4000m, Referenca na IEC62040
DISPLEJ	LCD: Radni mod/opterećenje/snaga baterije/ulaz/izlaz itd.
Standardi i sertifikacija:	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC itd.
FIZIČKE KARAKTERISTIKE	Dimenzije : 460x190x615 Težina (KG): 53.9
INTERFEJS:	1x <i>USB</i> , 1x RS232, 1x EPO
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	8902956013144

