

**MB S1700 ASROCK B760M-H2/M.2 DDR5**

Naziv: MB S1700 ASROCK B760M-H2/M.2 DDR5

Slika:



Šifra: #BM42511801732377684468

Barkod: 4710483944215

Proizvođač: ASROCK

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700  
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 6  
TIP MEMORIJE: DDR4  
MEMORIJSKI SLOTOVI: 2 X DDR5  
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 64  
FORMAT: MICRO ATX**Cena**

Cena sa PDV:

14,053.00 RSD \*WEB CENA

15,458.30 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

- Jedinствена karakteristika  
**Vrhunska produktivnost**
  - Dvokanalni DDR5
- **čvrsta izdržljivost**
  - 5+1+1 faza napajanja
  - ASRock Intel® <sup>4</sup> -slojni memorijski POOL (ravni na vanjskim slojevima) Tehnologija
- **Ultra brzo povezivanje**
  - 2.5G LAN
- **EZ ažuriranje**
  - ASRock Auto Driver Installer
- CPU
  - Podržava Intel® Core™ procesore 14. , 13. i 12. generacije (LGA1700) - Podržava Intel® Hybrid tehnologiju - Podržava Intel® Turbo Boost Max 3.0 tehnologiju - Podržava Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) - Podržava Intel® Adaptive Boost tehnologija (ABT)
- Čipset
  - Intel® B760
- Memorija

- Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija
- 2 x DDR5 DIMM slota
- Podrška DDR5 non-ECC memoriju bez baferovanja do 7200+(OC) \*
- Maks. kapacitet systemske memorije: 128 GB
- Podrška Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
  
- \* 1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz izvorno.  
1DPC 2R Do 6800+ MHz (OC), 5200 MHz izvorno.
- o BIOS
  - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa podrškom za GUI
- o Grafika
  - Intel® Xe grafička arhitektura (Gen 12)
  - 2 x HDMI 2.1 TMDS kompatibilan, podrška HDCP 2.3 i max. rezolucija do 4K 60Hz
  
- \* Intel® UHD grafički ugrađeni vizuelni elementi i VGA izlazi mogu biti podržani samo sa procesorima koji su integrisani u GPU.
- o Audio
  - 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 audio kodek)
- o LAN
  - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
  - Dragon RTL8125BG
  - Podrška Dragon 2.5G LAN softver
  - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
  - Vizuelno korisničko korisničko sučelje
  - Vizuelna statistika korištenja mreže
  - Optimizirana zadana postavka za igre, pretraživač, Režimi strujanja
  - korisnički prilagođena kontrola prioriteta
  
- Slots
  - CPU:
    - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCI E1), podrška x16 režim \*
  - Čipset:
    - 2 x PCIe 3.0 x1 slota (PCI E2 i PCI E3) \*
    - 1 x M.2 utičnica (Key E), podrška tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul
  
- \* Podrška NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- Skladištenje
  - Čipset:
    - 1 x Hyper M.2 socket (M2\_1, ključ M), podrška tip 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod \*
    - 1 x Hyper M.2 utičnica (M2\_2, ključ M), podrška tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) načini \*
    - 4 x SATA3 6,0 Gb/s konektori
  
- \* Podrška Intel® Volume Management Device (VMD)  
Podrška NVMe SSD kao diskove za pokretanje
- RAID
  - Podrška RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za pohranu
- USB
  - 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 stražnja, 2 prednja)
  - 6 x USB 2.0 (2 stražnja, 4 prednja)
  
- \* Svi USB portovi podržavaju ESD zaštitu
- Konektor
  - 1 x SPI TPM header
  - 1 x utičnica za šasiju i zvučnik
  - 1 x RGB LED header \*
  - 3 x adresabilna LED utičnica \*\*
  - 1 x konektor za ventilator CPU (4-pinski) \*\*\*
  - 1 x CPU/vodena pumpa Konektor za ventilator (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) \*\*\*\*
  - 2 x konektori za ventilator na kućištu/vodenoj pumpi (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) \*\*\*\*\*
  - 1 x 24-pinski ATX konektor za napajanje
  - 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje
  - 1 x audio konektor na prednjoj ploči
  - 2 x USB 2.0 zaglavlja (podrška 4 USB 2.0 porta)
  - 1 x USB 3.2 Gen1 zaglavlje (podrška 2 USB 3.2 Gen1 porta)
  
- \* Podrška ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

\*\* Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

\*\*\* CPU\_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).

\*\*\*\* CPU\_FAN2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

\*\*\*\*\* CHA\_FAN1~2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

CPU\_FAN2/WP i CHA\_FAN1~2/WP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

- I/O stražnje ploče
  - 2 x priključka za montažu antene
  - 2 x HDMI porta
  - 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta
  - 2 x USB 2.0 porta
  - 1 x RJ-45 LAN priključak
  - HD audio priključci: linijski ulaz / prednji zvučnik / mikrofoni
- Softver i UEFI

**Softver**

- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
- ASRock Dragon 2.5G LAN softver
- ASRock Polychrome SYNC \*

**UEFI**

- ASRock EZ Mode
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Moji favoriti u UEFI
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash
- ASRock Easy RAID Installer

\* Ovi uslužni programi se mogu preuzeti sa ASRock Live Update & APP Shop-a.

- Pribor
  - 1 x Korisnički priručnik
  - 1 x I/O štit
  - 2 x SATA podatkovni kablovi
  - 3 x vijci za M.2 utičnice
- Form Factor
  - Micro ATX Form Faktor: 9,6 in x 7,9 in, 24,4 cm x 20,1 cm