

**LAN SWITCH TP-LINK LS105LP 5PORT 10/100/1000MBPS/4-POE METALNO KUĆIŠTE**

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK LS105LP 5PORT  
10/100/1000MBPS/4-POE METALNO KUĆIŠTE

Slika:



Šifra: #BM4366851732377718112

Barkod: 4895252504583

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS  
POE: DA  
BROJ PORTOVA - LAN: 5  
MONTAŽA U RACK: NE  
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL  
SFP PORTOVI: NE

**Cena**

Cena sa PDV: 4,961.00 RSD \*WEB CENA  
5,457.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

4x 10/100 Mbps PoE+ porta sa do 30 W PoE izlaza po portu\*

Ukupan PoE budžet od 41 W\*

Do 250m domet prenosa podataka i snage u proširenom režimu\*\*

Automatski ponovo pokreće vaše ispuštene ili neodazive PoE uređaje.

Jednostavno priključite i igrajte za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.

Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tihi rad, idealan za domove ili preduzeća osjetljive na buku.

Desktop / Zidna montaža

**HARDVERske KARAKTERISTIKE**

Interfejs • 5x 10/100 Mbps RJ45 portova (4x 10/100 Mbps 802.3af PoE porta)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

- Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 0,81 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af usklađen

- PoE portovi: Portovi 1-4, do 15,4 W PoE izlaz po portu
- Napajanje: 41 W

LED indikator • Napajanje

- Link/Akt
- PoE status
- PoE MAKŠ

Dimenzije (Š k D k V) 3,9×3,9×1,0 in (100×98×25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 2,40 V (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 46,45 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)

Maksimalna disipacija toplote • 8,15 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 157,93 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)

PERFORMANSE

Kapacitet prebacivanja 1 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 0,744 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 2 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Prošireni režim: Portovi 1-4

- PoE automatski oporavak: portovi 1-4
- Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE 802.3k kontrola protoka
- Zelena tehnologija

Sačuvajte i prosledite metod prenosa

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • LS105LP

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link [Switch TP-LINK LS105LP 5port 10/100/1000Mbps/4-PoE metalno kućište](#)