

**MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER DP/M.2**

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER DP/M.2

Slika:



Šifra: #BM811821725549425752

Barkod: 4719331848934

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700  
CHIPSET: Z790**Cena**

Cena sa PDV:

80,990.00 RSD \*WEB CENA  
89,089.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	E-ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	LGA1700 socket: podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
	Podrška za DDR5 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / O.C.60 (6.0) / O.C. O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) /

Memorija:	<p>4800 / 4000 / 4000 / 4800  4 x DDR5 DIMM sockets koji podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije  Dvokanalna arhitektura memorije  Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rk8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu)  Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja  Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XSMMP).</p>
Slotovi za proširenje:	<p>CPU:  1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi na x16 (PCIEX16)  Chipset:  1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x4 (PCIEX4)  1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1)</p>
Skladište:	<p>CPU:  1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD podrška) (M2C_CPU)  1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU)</p>
Mrežna karta:	Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek ALC1220-VB CODEC
USB:	<p>Chipset:  3 x USB Type-C porta, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom (2 porta na zadnjem panelu, 1 port dostupan preko unutrašnjeg USB header-a) Chipset+2 USB 3.2 Gen 2 Hubs:  1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 1 podrškom  7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portova (crveni) na zadnjem panelu Chipset+2 USB 3.2 Gen 1 Hubs:  8 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna putem internih USB headers) Chipset+USB 2.0 Hub:  4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB headers</p>
Interni konektori:	<p>1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje  2 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje  1 x CPU fan header  1 x water cooling CPU fan header  4 x system fan headers  4 x system fan/water cooling pump headers  2 x adresabilni LED strip headers  2 x RGB LED strip headers  5 x M.2 Socket 3 konektora  4 x SATA 6Gb/s konektora  1 x front panel header  1 x front panel audio header  1 x USB Type-C header sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom  2 x USB 3.2 Gen 1 headers  2 x USB 2.0/1.1 headers</p>

	1 x header za detekciju buke 2 x Thunderbolt add-in card konektor 1 x Trusted Platform Module header (za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 režim) 1 x power dugme 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper 2 x headers za senzor temperature Tačke merenja napona
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331848934
Razno:	<a href="#">Drajveri</a>