

MREŽNA KARTICA PCIE TP-LINK ARCHER T4E WIRELESS AC1200 DUAL BAND

Naziv: MREŽNA KARTICA PCIE TP-LINK ARCHER T4E WIRELESS AC1200 DUAL BAND



Šifra: #BM4366881726042567920

Barkod: 6935364089931

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: MREŽNE KARTICE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,310.00 RSD *WEB CENA
4,741.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Interfejs PCI Ekpress
Dimenzije (Š k D k V) 4,8 k 4,5 k 0,85 in (120,8*115,2*21,5 mm)
Antene tipa 2 Dvopojasni odvojive antene
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz
Brzina signala 5 GHz
11ac: do 867 Mbps (dinamički)
11n: do 300 Mbps (dinamički)
11a: Do 54 Mbps (dinamički)
2,4 GHz
11n: do 300 Mbps (dinamički)
11g: do 54 Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Osetljivost prijema 5 GHz:
11ac HT80: -59,5 dBm
11ac HT40: -63 dBm
11ac HT20: -68 dBm
11n HT40: -70 dBm
11n HT20: -73 dBm
11a 54Mbps: -76 dBm
11a 6Mbps: -92 dBm
2,4 GHz:
11n HT40: -67,5 dBm
11n HT20: -70 dBm
11g 54Mbps: -72 dBm
11b 11Mbps: -86,5 dBm
Snaga prenosa 5 GHz: 24 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (EIRP)
2,4 GHz: 25 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
Bežični režimi Infrastrukturni režim
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1k
Tehnologija modulacije DBPSK, DKPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja AC1200 bežični dvopojasni PCI Ekpress adapter Archer T4E
Niskoprofilni nosač
Vodič za brzu instalaciju
CD sa resursima
Sistemski zahtevi Vindovs 11/10/8.1/8/7/KSP (32/64bit)
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [Mrežna kartica PCIE TP-Link Archer T4E wireless AC1200 dual band](#)